



油圧 モータ	モータ型式	2-060
	押しのけ容積	64 cc/rev
	最高回転数	850 min ⁻¹
	最大流量	54 L/min
	定格トルク	19 daN-m
	定格圧力	21 MPa
	瞬間最高圧力	30 MPa
メインシャフト最高回転数	850 min ⁻¹	
適用コアビット呼び径	53~305 mm	
	2~12"	
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ	

4	□74 ポールベース	SB-741-1050	19.0kg	1
3	□74 クランプ組	CL-742	9.6kg	1
2	SPU型油圧モータ	2060-12A	12.0kg	1
1	SPU型ハウジング	SPU-A	8.3kg	1
符号	機種名	型式名	質量	個数

(注記)

1. カプラーキャップは省略する。

△2				承認	日付
△1				確認	日付
△0	- 油圧レバー下側の平座金10を1枚から2枚に変更および仕様表の誤記修正	-	-	作成	堀本
符号数	改訂理由	年月日	氏名	作成	堀本

機種名	SPU型コアドリル		
型式名	SPU-12A (2060-12A)		
図名	外觀図 (単体仕様表)		
尺度	1/8	作成日	2008.07.24
三角法	株式会社コンテック		
	図面番号	AG006513-0	