



日東工器(株)フラットフェースカプラー
プラグ1/2" (低圧流出)

日東工器(株)フラットフェースカプラー
ソケット1/2" (高圧流入)

Aから見る

仕様表 (単体)		
油 圧 モ ー タ	モーター型式	300090A9821 (HB-05)
	押しのけ容積	89cc/rev
	最高回転数	898min ⁻¹
	最大流量	79L/min
	定格トルク	24daN-m
	定格圧力	21MPa
	瞬間最高圧力	28MPa
メインシャフト最高回転数		898min ⁻¹
適用コアビット呼び径		110~406mm 4~16"
コアビット取付ねじ		Aロッドねじ

4	□74ポールベース	SB-741-1050	19.0kg	1
3	□74クランプ組	CL-742	9.6kg	1
2	SPU型油圧モータ	HB05-16A	13.0kg	1
1	SPU型ハウジング	SPU-A	8.3kg	1
符号	機種名	型式名	質量	個数

(注記)

1. カプラーキャップは省略する。

△2				承認	日付
△1				確認	日付
△0	-	油圧レバー下側の平座金10を1枚から2枚に変更および仕様書の誤記修正	-	-	-
符号数		改訂理由	年月日	氏名	作成

機種名	SPU型コアドリル		
型式名	SPU-16A (HB05-16A)		
図名	外観図 (単体仕様表)		
尺度	1/8	作成日	2008.07.24
三角法	株式会社 コンテック		
図面番号	AG006613-0		