



仕様表 (単体)		
油 圧 モ ー タ	モーター型式	300125A9821 (HB-08)
	押しのけ容積	127 cc/rev
	最高回転数	746 min <sup>-1</sup>
	最大流量	95 L/min
	定格トルク	34 daN-m
	定格圧力	21 MPa
	瞬間最高圧力	28 MPa
メインシャフト最高回転数	746 min <sup>-1</sup>	
適用コアビット呼び径	205~600mm	
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ	

5	□74ポールベース	SB-741-1050	19.0kg	1
4	□74クランプ組	CL-742	9.6kg	1
3	ライナ	ライナ(□74)2枚組	2.6kg	1
2	SPU型油圧モータ	HB08-24A	13.3kg	1
1	SPU型ハウジング	SPU-A	8.3kg	1
符号	機種名	型式名	質量	個数

(注記)

1. カプラーキャップは省略する。

符号数	改訂理由	年月日	氏名	作成	承認	確認
△2				承認	印付	
△1				確認	印付	
△0	油圧レバー下側の平座金10を1枚から2枚に変更および仕様書の誤記修正	-	-	作成	堀本	

機種名	SPU型コアドリル		
型式名	SPU-24A (HB08-24A)		
図名	外観図 (単体仕様表)		
尺度	1/8	作成日	2008.07.24
三角法	株式会社 <b>コンテック</b>		
図面番号	AG006713-0		