

Hakken

新開発商品

作業ストレスを軽減!

プロユーザ向け、高出力・軽量モデル登場!

230V ハイグレードモータ搭載

Pro仕様ギヤドモータ最軽量モデル

SPE-400A₃ Pro

最大
406
mm

最大3600W高出力日本製モータ

モータハウジングはSPZ-253A2(最大出力2400W)等と同じでありながら、最大出力3600Wのトルクアップを実現し、細身のフォルムからは想像できない最大406mm(16")の穿孔を可能とします。

軽量化された3段変速

ギヤボックス部は3段の回転速度(1400/800/300min⁻¹)の変速機構を備え、ヘリカルギヤを使用する事で歯厚の増加を最小限におさえ、ギヤケース等の肉抜き部を増やしてスリム化した軽量構造となっています。

自動送り仕様



□59クランプ組CL-593EまたはCL-592ECと組み合わせると自動送り装置(別売)が取付け可能です。

□59クランプ組



ローラーライド式のCL-593、CL-593E、スライドプレート式のCL-592C、CL-592ECがあります。

ギヤドモータ販売



SPE-400A3 Proはギヤドモータ形態での販売なので□59クランプ組が必要です。



ギヤドモータ SPE-400A₃ Pro

新 開 発 商 品

【仕様】

型式名	SPE-400A ₃ Pro	
電源	単相交流 230V 50/60Hz	
定格電流	11A	
最大出力	3600W	
無負荷 回転速度	高速(HI)	1400min ⁻¹
	中速(MID)	800min ⁻¹
	低速(LOW)	300min ⁻¹
最大コアビット呼径	406mm(16")	
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ	
寸法	全幅 W	146mm
	全長 L	174mm
	全高 H	472mm
電源コード	□2.0X3芯 20cm	
質量(コードを除く)	11.4kg	
適用クランプ組	[CL-593]・[CL-593E]別売	

【標準付属品】

- 工具袋
- ラチェットレンチ 17×21mm
- 片ロスパナ 36mm,46mm
- 延長コード組 5.1m Pro

【適用ボールベース(別売)】

型式名	SB-594-800	SB-594-900	SB-594-1035	SB-594-1235	SB-594-1535
推進ストローク	424mm	524mm	624mm	824mm	1124mm
質量	11.1kg	11.9kg	13.4kg	15.0kg	17.5kg

※推進ストロークは水処理パッドを使用しない場合です。水処理パッドを使用する場合は75mmマイナスとなります。

【適用クランプ(別売)】

型式名	CL-593	CL-593E
適用ボールベース	□59	□59
自動送り仕様	不可(改造可)	可
質量	5.2kg	5.6kg

※標準付属品に「ギヤドモータ取付ボルト」「片ロスパナ 13mm」「平行キー 10×8×115mm」「六角棒レンチ 4mm」があります。



【オプション品(別売)】

Aロッドねじ 3点式コアビット



ビット・チューブ・カップリングの3点分割タイプのコアビットです。



(標準的コアビット寸法)

呼 称	外径-内径		有効長				全長			
	スマートSEPA他	のこ刃ビット	ビット	チューブ	カップ	穴あけ深さ				
1"	28mm	28.1×19.1mm	27.4×18.8mm	30mm	280(330)mm	0mm	310(360)mm	410(460)mm		
1 1/4"	33mm	33.7×24.7mm	33.0×24.4mm	35mm	270(320)mm	40mm	315(365)mm	415(465)mm		
1 1/2"	41mm	41.1×32.1mm	40.4×31.8mm	35mm			305(355)mm	405(455)mm		
2"	53mm	53.2×44.2mm	52.8×44.2mm	40mm			345(395)mm	440(490)mm		
2 1/2"	65mm	64.8×55.8mm	64.4×55.8mm	70mm			350(400)mm	410(460)mm		
3"	77mm	77.6×68.6mm	77.2×68.6mm	40mm	270(320)mm	40mm	380(430)mm	440(490)mm		
3 1/2"	90mm	90.1×81.1mm	89.7×81.1mm	70mm			400(450)mm	460(510)mm		
4"	110mm	110.4×100.4mm	110.0×100.4mm	90mm			270mm	400mm	420(470)mm	480(530)mm
5"	128mm	128.4×118.4mm	128.0×118.4mm	90mm					440(490)mm	500(550)mm
6"	160mm	160.4×150.4mm	160.0×150.4mm	90mm	460(510)mm	520(570)mm				
7"	180mm	180.4×170.4mm	180.0×170.4mm	90mm	480(530)mm	540(590)mm				
8"	205mm	205.4×193.4mm	205.0×193.4mm	90mm	270mm	400mm	500(550)mm	560(610)mm		
9"	230mm	230.4×218.4mm	230.0×218.4mm	90mm			520(570)mm	580(630)mm		
10"	254mm	254.4×242.4mm	254.0×242.4mm	90mm			540(590)mm	600(650)mm		
12"	305mm	305.4×293.4mm	305.0×293.4mm	90mm			560(610)mm	620(670)mm		
14"	355mm	355.4×343.4mm	355.0×343.4mm	90mm	580(630)mm	640(690)mm	700(750)mm			

※ 穴あけ深さ、全長にはチップの高さは含まれていません。

※ 16"以上は営業マンにお問合わせください。

Aロッドねじ
薄刃一体式コアビット
(参考:スマートワンレーザ
Aねじ寸法)



呼 称	外径-内径	250L		370L		420L	
		穴あけ深さ	全長	穴あけ深さ	全長	穴あけ深さ	全長
27	27.0×20.6mm	—	—	—	—	—	—
32	32.0×25.6mm	—	—	—	443mm	—	—
40	40.0×33.6mm	—	—	—	433mm	—	483mm
52	52.0×45.6mm	—	—	—	—	—	—
56	56.0×49.6mm	—	—	—	—	—	—
65	65.0×58.6mm	—	—	—	—	—	—
70	70.0×63.6mm	—	—	—	—	—	—
75	75.0×68.6mm	—	—	—	—	—	—
80	80.0×73.6mm	—	—	—	—	—	—
90	90.0×83.6mm	—	—	—	—	—	—
100	100.0×93.6mm	—	—	—	—	—	—
106	106.0×99.6mm	250mm	307mm	—	—	—	—
110	110.0×103.6mm	—	—	—	—	—	—
120	120.0×113.6mm	—	—	—	—	—	—
130	130.0×123.6mm	—	—	—	—	—	—
150	150.0×143.6mm	—	—	—	—	—	—
160	160.0×153.6mm	—	—	—	—	—	—
180	180.0×173.6mm	—	—	—	—	—	—
200	200.6×193.4mm	—	—	—	—	—	—
210	210.6×203.4mm	—	—	—	—	—	—
230	230.6×223.4mm	—	—	—	—	—	—
250	250.6×243.4mm	—	—	—	—	—	—
260	260.6×253.4mm	—	—	—	—	—	—
280	280.6×273.4mm	—	—	—	—	—	—
310	310.6×303.4mm	—	—	—	—	—	—
360	360.6×353.4mm	—	—	—	—	—	—

※ 穴あけ深さ、全長にはチップの高さは含まれていません。

<p>□59回転ボールベース</p> <p>水処理金具</p>	<p>□59角度調整ベース</p> <p>延長ロッド</p>	<p>ハードトランス</p> <p>レジューサ</p>	<p>給水タンク</p> <p>コア抜きワイヤー</p>	<p>バキュームポンプ/パッド</p> <p>チューブレンチ</p>	<p>水処理パッド</p>
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------



ISO9001認証取得
製造元 株式会社コンセック

第二事業本部 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目6-8 TEL(082)277-5452 FAX(082)278-6389

東京支店	TEL(03)5696-1323	FAX(03)5696-1336	金沢営業所	TEL(076)249-8880	FAX(076)249-8680
大阪支店	TEL(06)6582-5186	FAX(06)6582-9120	岡山営業所	TEL(086)225-6555	FAX(086)222-4426
札幌営業所	TEL(011)741-5622	FAX(011)704-1322	広島営業所	TEL(082)270-1705	FAX(082)270-1706
秋田営業所	TEL(018)847-2281	FAX(018)847-2010	高松営業所	TEL(087)882-3010	FAX(087)882-8164
仙台営業所	TEL(022)781-0255	FAX(022)282-2009	松山営業所	TEL(089)926-4550	FAX(089)926-4622
西東京営業所	TEL(042)328-5911	FAX(042)328-5914	北九州営業所	TEL(093)963-2594	FAX(093)963-4715
横浜営業所	TEL(045)251-7041	FAX(045)251-7043	福岡営業所	TEL(092)503-2750	FAX(092)503-2723
名古屋営業所	TEL(052)745-6662	FAX(052)745-6570	鹿児島営業所	TEL(099)224-7271	FAX(099)224-7281

Hakken®(ハッケン)はコンセックの登録商標です。

※製品仕様は予告なしに変更することがあります。