

49角または59角クランプの
どちらでも取付けできる!

軽量ギヤボックス 49角仕様でφ400削孔可能!

最大
**406
mm**

3段変速100Vギヤドモータ

SPM-404A₃

深穴あけなら
頑強な
59角仕様



59角仕様▶

選べるクランプ

SPM型ギヤドモータは59角仕様を標準仕様としていましたが、今回のモデルから49角仕様にも取付けられ、最大穴あけ径はφ406mm(※)を可能とします。

(※)49角仕様でφ400穿孔する場合は穴あけ深さは500mm以下としてください。また水処理パッドMS-16は付きません。59角仕様でφ400穿孔する場合は特殊ライナ3枚取付ければMS-16が付きます。

軽くて
セットが楽な
49角仕様



49角仕様▶

軽量ギヤボックス

ギヤボックス部は3段の回転速度(1200/700/260min⁻¹)の変速機構を備え、ヘリカルギヤを使用する事で歯厚の増加を最小限におさえ、ギヤケース等の肉抜き部を増やしてスリム化した軽量構造となっています。

ギヤドモータ販売



SPM-404A3はギヤドモータ形態での販売なのでクランプ組(□49または□59)が必要です。

自動送り仕様



□59クランプ組CL-593EまたはCL-592ECと組み合わせると自動送り装置(別売)が取付け可能です。

□49クランプ組



CL-493

CL-493E

ローラーズライド式です。CL-493Eは受注生産になります。

□59クランプ組



CL-593

CL-593E

ローラーズライド式のCL-593、CL-593E、スライドプレート式のCL-592C、CL-592ECがあります。

【仕様】

型式名	SPM-404A ₃	
電源	単相交流 100V 50/60Hz	
定格電流	15A	
最大出力	2400W	
無負荷 回転速度	高速(HI)	1200min ⁻¹
	中速(MID)	700min ⁻¹
	低速(LOW)	260min ⁻¹
最大コアビット呼径	406mm(16")	
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ	
寸法	全幅 W	146mm
	全長 L	184mm
	全高 H	472mm
電源コード	□2.0×3芯 20cm	
質量(コードを除く)	11.4kg	
適用クランプ組	[CL-593]・[CL-593E]別売 [CL-493]・[CL-493E]別売 (受注生産)	

【標準付属品】

- 工具袋
- ラチェットレンチ 17×21mm
- 変換ライナ 4959
- 片口スバナ 36mm,46mm
- 延長コード組 4.7m
- キー 10×8×115
- ライナ取付ボルト

【適用ポールベース(別売)】

型式名	SB-494-845	SB-494-1035	SB-594-800	SB-594-900	SB-594-1035	SB-594-1235	SB-594-1535
推進ストローク	505mm	695mm	424mm	524mm	624mm	824mm	1124mm
質量	8.8kg	9.7kg	11.1kg	11.9kg	13.4kg	15.0kg	17.5kg

※推進ストロークは水処理パッドを使用しない場合です。水処理パッドを使用する場合は75mmマイナスとなります。

【適用クランプ(別売)】

型式名	CL-493	(※)CL-493E	CL-593	CL-593E
適用ポールベース	□49	□49	□59	□59
自動送り仕様	不可(改造可)	可	不可(改造可)	可
質量	2.8kg	3.0kg	5.2kg	5.6kg

CL-592C、CL-592ECもあります。
※受注生産品です。営業マンにお問合わせください。

【オプション品(別売)】

Aロッドねじ 3点式コアビット



スマート SEPA

ビット・チューブ・カップリングの3点分割タイプのコアビットです。



(標準のコアビット寸法)

呼 称	外径-内径		有効長				全長
	スマートSEPA他	ビット	チューブ	カップリング	穴あけ深さ		
1"	28mm	27.7 × 18.7mm	30mm	280(330)mm	0mm	310(360)mm	410(460)mm
1 1/4"	33mm	33.3 × 24.3mm	35mm			315(365)mm	415(465)mm
1 1/2"	41mm	40.7 × 31.7mm				305(355)mm	405(455)mm
2"	53mm	52.8 × 43.8mm	40mm	270(320)mm	350(400)mm	345(395)mm	410(460)mm
2 1/2"	65mm	64.4 × 55.4mm				380(430)mm	440(490)mm
3"	77mm	77.2 × 68.2mm				400(450)mm	460(510)mm
3 1/2"	90mm	89.7 × 80.7mm	70mm	270mm	400mm	460mm	
4"	110mm	110.0 × 100.0mm				400mm	460mm
5"	128mm	128.0 × 118.0mm				400mm	460mm
6"	160mm	160.0 × 150.0mm	90mm	270mm	400mm	460mm	
7"	180mm	180.0 × 170.0mm				400mm	460mm
8"	205mm	205.0 × 193.0mm				400mm	460mm
9"	230mm	230.0 × 218.0mm	270mm	270mm	400mm	460mm	
10"	254mm	254.0 × 242.0mm				400mm	460mm
12"	305mm	305.0 × 293.0mm				400mm	460mm
14"	355mm	355.0 × 343.0mm				400mm	460mm

※ 穴あけ深さ、全長にはチップの高さは含まれていません。
※ 16"以上は営業マンにお問合わせください。

Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット (参考:スマートワンレーザ Aねじ寸法)



呼称	外径-内径	250L		370L		420L						
		穴あけ深さ	全長	穴あけ深さ	全長	穴あけ深さ	全長					
27	27.0 × 20.6mm	—	—	250mm	307mm	370mm	—	—				
32	32.0 × 25.6mm	—	—				443mm	—	—			
40	40.0 × 33.6mm	—	—				433mm	—	483mm			
52	52.0 × 45.6mm	—	—				427mm	477mm	420mm	477mm		
56	56.0 × 49.6mm	—	—						420mm	477mm	450mm	507mm
65	65.0 × 58.6mm	—	—								450mm	507mm
70	70.0 × 63.6mm	—	—								420mm	477mm
75	75.0 × 68.6mm	—	—								450mm	507mm
80	80.0 × 73.6mm	—	—								420mm	477mm
90	90.0 × 83.6mm	—	—								450mm	507mm
100	100.0 × 93.6mm	—	—	420mm	477mm	420mm					477mm	
106	106.0 × 99.6mm	—	—			450mm					507mm	
110	110.0 × 103.6mm	—	—			420mm					477mm	
120	120.0 × 113.6mm	—	—			450mm	507mm					
130	130.0 × 123.6mm	—	—			420mm	477mm					
150	150.0 × 143.6mm	—	—			450mm	507mm					
160	160.0 × 153.6mm	—	—			420mm	477mm					
180	180.0 × 173.6mm	—	—			450mm	507mm					
200	200.6 × 193.4mm	—	—			420mm	477mm	420mm	477mm			
210	210.6 × 203.4mm	—	—					450mm	507mm			
230	230.6 × 223.4mm	—	—	420mm	477mm							
250	250.6 × 243.4mm	—	—	450mm	507mm							
260	260.6 × 253.4mm	—	—	420mm	477mm							
280	280.6 × 273.4mm	—	—	450mm	507mm							
310	310.6 × 303.4mm	—	—	420mm	477mm							
360	360.6 × 353.4mm	—	—	450mm	507mm							

※ 穴あけ深さ、全長にはチップの高さは含まれていません。

□49・□59回転ポールベース	□49・□59角度調整ベース	ハードトランス	給水タンク	バキュームポンプ/パッド	水処理パッド
□49・□59水処理金具	延長ロッド	レジャーサ	コア抜きワイヤー	チューブレンチ	



ISO9001認証取得
製造元 **株式会社コンセック**

第二事業本部 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目6-8 TEL(082)277-5452 FAX(082)278-6389

- | | |
|--|--|
| 東京支店 TEL(03)5696-1323 FAX(03)5696-1336 | 金沢営業所 TEL(076)249-8880 FAX(076)249-8680 |
| 大阪支店 TEL(06)6582-5186 FAX(06)6582-9120 | 岡山営業所 TEL(086)225-6555 FAX(086)222-4426 |
| 札幌営業所 TEL(011)741-5622 FAX(011)704-1322 | 広島営業所 TEL(082)270-1705 FAX(082)270-1706 |
| 秋田営業所 TEL(018)847-2281 FAX(018)847-2010 | 高松営業所 TEL(087)882-3010 FAX(087)882-8164 |
| 仙台営業所 TEL(022)781-0255 FAX(022)282-2009 | 松山営業所 TEL(089)926-4550 FAX(089)926-4622 |
| 西東京営業所 TEL(042)328-5911 FAX(042)328-5914 | 北九州営業所 TEL(093)963-2594 FAX(093)963-4715 |
| 横浜営業所 TEL(045)251-7041 FAX(045)251-7043 | 福岡営業所 TEL(092)503-2750 FAX(092)503-2723 |
| 名古屋営業所 TEL(052)745-6662 FAX(052)745-6570 | 鹿児島営業所 TEL(099)224-7271 FAX(099)224-7281 |

Hakken® (ハッケン) はコンセックの登録商標です。

※製品仕様は予告なしに変更することがあります。